

调制器

3345MSI-A 4路 DTMB 调制器



1 产品概述

4路 DTMB 调制器是我公司专为营业性场所解决数字电视信号源而研发的具备高性能、高性价比的 DTMB 调制器。该设备支持2路 DTMB Tuner、4路百兆 IP 输入、1路百兆/千兆自适应 IP 输入经内部复用，DTMB 调制后通过 RF 接口输出4个单载波。该设备具有高性能、低成本的特点，非常适合各种营业性场所（如：酒店、会所、茶楼等）数字电视前端系统使用。

2 主要特性

完全符合 GB20600-2006 标准

支持 2 路 DTMB Tuner+4 路百兆 IP 输入,IP 输入 UDP、RTP 协议

支持 1 路百兆/千兆自适应 IP 输入输出，UDP、RTP 协议

支持 1 个 RF 输出接口，4 个 DTMB 单载波输出

支持 Web 网络管理

3 技术指标

输入	2路 DTMB Tuner+4路百兆 IP 输入	
	1路百兆/千兆自适应 IP 输入，UDP、RTP 协议	
调制	调制标准	GB20600-2006
	调制通道	4个 DTMB 单载波输出

调制器

3345MSI-A 4路DTMB调制器

	星座	4QAM、16QAM、32QAM、64QAM
RF 输出	输出通道	1个 RF 输出接口, 4个 DTMB 载波, F 头, 75Ω 阻抗
	频率范围	50~900MHz, 1kHz 步进
	输出电平	-20dBm~0dBm
	MER	≥40db
系统	中文操作界面	
	支持网络升级	
通用	尺寸(长×宽×高)	430mm×180mm×40mm
	温度范围	0~45℃(工作); -20~80℃(存储)
	电源需求	AC100V±10%, 50/60Hz AC 220V±10%, 50/60Hz